CELOTEX
ASFALTADO

JUNTA DE EXPANSIÓN

Hoja de fibra celulósica impregnada con asfalto, usada como relleno premoldeado en juntas de expansión y construcción. Colchón compresible que permite el movimiento del concreto y sirve de cimbra perdida.



USOS / APLICACIÓN

Juntas de expansión y construcción en losas, pisos industriales, pavimentos, estacionamientos, banquetas y andenes; aislamiento de muros colindantes.

TIPO DE MATERIAL

Tablero de fibra celulósica impregnado con asfalto, relleno premoldeado para juntas.

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

Fibra celulósica de bagazo de caña o de madera, aglomerada e impregnada con asfalto.

ACABADO DE CARAS

Caras planas de fibra con impregnación asfáltica, de color café oscuro a negro y olor característico a asfalto.

INDUSTRIA

Construcción.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	12 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Impregnación asfáltica resistente a la humedad; no es impermeable. Proteger la junta con sellador.
COMPRESIÓN Y RECUPERACIÓN	Se comprime con la dilatación del concreto y recupera parte de su espesor al contraerse las losas, sin desintegrarse.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Almacenar bajo techo, plano y sobre tarima, en lugar fresco, seco, ventilado y protegido del sol.
- Material combustible: mantener alejado de flamas, chispas y soldadura.
- Cortar con segueta, serrucho o cuchillo dentado en tiras al peralte de la losa; no mojar antes de colocar.
- Fijar con clavos a la cimbra o al concreto y rebajar la parte superior a la profundidad del diseño de la junta para aplicar el sellador elástico.

Se comprime con la dilatación

Fácil de cortar y colocar

Cimbra perdida para juntas rectas

Respaldo para sellador elástico