OSB ESTRUCTURAL

TABLERO DE HOJUELAS ORIENTADAS

Tablero de hojuelas de madera orientadas en capas cruzadas, unidas con resina resistente a la humedad y prensadas en caliente. Composición uniforme y cara antiderrapante.



USOS / APLICACIÓN

Revestimiento de techos y muros, subpiso (sistema de dos capas), tarimas y embalaje, usos utilitarios y casetas de obra protegidas.

TIPO DE MATERIAL

Tablero estructural de hojuelas de madera orientadas (OSB).

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

Hojuelas de madera orientadas en capas cruzadas, unidas con resina resistente a la humedad bajo calor y presión.

ACABADO DE CARAS

Una cara con textura antiderrapante; cantos sellados de fábrica.

INDUSTRIA

Construcción; Industria y Empaque.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	12 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Resiste la humedad durante los retrasos normales de obra; no para intemperie permanente ni contacto con suelo.
CERTIFICACIÓN	Certificado por APA (PRP-108 y PS 2). Disponible con certificación FSC®.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Almacenar bajo techo, plano y separado del piso; si queda afuera, cubrir con lona suelta (no plástico transparente).
- Aclimatar 24 h antes de instalar; dejar junta de 3 mm entre hojas y el lado largo perpendicular a los apoyos.
- Fijar según el diseño del proyecto; como referencia, clavos a 152 mm en bordes y 305 mm en apoyos intermedios; sellar los cortes.
- Al cortar, usar respirador, lentes y extracción de polvo de madera.

Resistente y rígido | Para techos, muros y subpisos | Cara antiderrapante | Composición uniforme

Con Maderas Guadiana: **Empaca, Crea y Construye.**

Maderas Guadiana