SEGEZHA
FILM FACED

(BIRCH / ABEDUL)

Triplay 100% abedul con recubrimiento fenólico en ambas caras y cantos sellados con pintura resistente al agua. Sus 13 capas aportan rigidez y superficie lisa para cimbra de concreto.



USOS / APLICACIÓN

Cimbra para concreto en construcción, en sistemas modernos de cimbra.

TIPO DE MATERIAL

Triplay fenólico 100% abedul (birch plywood), grado exterior.

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

13 capas de chapa de abedul.
Categoría de encolado: Exterior, WBP.

ACABADO DE CARAS

Recubrimiento de film fenólico de 120 g/m², acabado liso (Smooth). Cantos sellados con pintura resistente al agua.

INDUSTRIA

Construcción.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	18 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Recubrimiento resistente a la humedad; sellar de inmediato cortes y barrenos de tensores.
REUTILIZACIÓN	Depende del manejo, almacenamiento, mantenimiento, cuidado del material y uso adecuado de desmoldante.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Aplicar desmoldante compatible con film fenólico antes de cada colado.
- Sellar de inmediato cortes, cantos desgastados y barrenos de tensores con pintura acrílica o sellador impermeable.
- Limpiar al descimbrar con espátula de plástico o nylon; nunca herramientas metálicas ni hidrolavadora a alta presión.
- Fijar desde la contracara y no apoyar el vibrador contra la cara del panel.
- Almacenar horizontal, nivelado, sobre polines, bajo techo y sin sol directo.

100% abedul, 13 capas

Recubrimiento resistente a la humedad

Superficie lisa para cimbra de concreto

Cantos sellados resistentes al agua