TRIPLAY

BRASILEÑO C+/C

PINO CON CARA LIJADA

Triplay de pino de plantación con cara C+ reparada con masilla y lijada, y contracara C sin reparar. Unido con cola fenólica WBP resistente a la humedad; práctico y económico para construcción, empaque y mueble utilitario.



USOS / APLICACIÓN

Construcción y obra (tapiales, divisorios, cielo raso y base de piso), empaque, tarimas, anaqueles y componentes de mueble.

TIPO DE MATERIAL

Tablero contrachapado (triplay) de pino.

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

Chapas de pino taeda y/o elliottii de plantación, cruzadas a 90°, unidas con adhesivo fenólico WBP.

ACABADO DE CARAS

Cara C+ reparada con masilla y lijada; contracara C rugosa, sin reparar.

INDUSTRIA

Construcción; Industria y Empaque; Carpintería y Mobiliario.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	9, 12, 15 y 18 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Cola fenólica WBP resistente a la humedad; sellar los cantos cortados y expuestos. No para intemperie permanente.
REUTILIZACIÓN	Depende del manejo, almacenamiento, mantenimiento y cuidado del material.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Almacenar bajo techo, en plano, sobre polines y separado del piso.
- Sellar los cantos cortados y expuestos; pintar o sellar ambas caras en zonas húmedas.
- Dejar una holgura de 3 mm entre hojas al instalar; fijar a 10 mm del borde.
- Al cortar o lijar, usar mascarilla, lentes y protección auditiva.

Cara lijada para acabado posterior

Cola fenólica WBP resistente a la humedad

Pino de plantación

Para obra, empaque y mueble

Con Maderas Guadiana: **Empaca, Crea y Construye.**

Maderas Guadiana